

# ВКС-камера Sber

Два объектива и высококачественная CMOS-матрица обеспечивают охват всех участников в переговорной, UltraHD качество видео и 12-кратный оптический зум

Продвинутые AI сценарии помогают отслеживать говорящего участника встречи, а также автоматически наводиться на группу людей. Стандартные интерфейсы позволяют легко подключить камеру к ВКС-терминалу Sber и управлять через панель управления Sber.

Качество съёмки  
UltraHD

1/1,8" 8,42 млн

CMOS-матрица эффективных  
пикселей

Широкие  
возможности  
масштабирования

12x 16x

оптическое цифровой зум  
увеличение

Микрофонная  
матрица  
для работы AI

3 6 м

встроенных дальность  
микрофона действия

Гибкость  
в подключении  
и монтаже

HDMI, RJ45, USB Type-C, USB Type-A и др.



# Технические характеристики

## Входы и выходы

### Выход HDMI

1 шт.

### USB Type-A 2.0

1 шт.

### USB Type-C 3.0

1 шт.

### RJ45

1 шт., 10M/100M/1000M,  
с поддержкой PoE+

### Вход RS-232

1 шт., mini-DIN, 8 пинов,  
дистанция до 30 м, протоколы VISCA/  
Pelco-D/Pelco-P

### Питание DC

1 шт., DC-005 2.0

### Линейный/микрофонный аудиовход

1 шт.

## USB-подключение

### Цветовая модель и стандарты сжатия

YUV, H.264, MJPEG

### Передача аудио

поддерживается

### Протоколы видеопередачи

UVC 1.0, UVC 1.5

### Управление UVC PTZ

поддерживается

### Видеоформаты USB 3.0

H.264 / MJPEG: 4KP30, 4KP25,  
1080P30, 1080P25, 720p/30, 720p/25  
YUV 4:2:2: 1080P30, 1080P25,  
720p/30, 720p/25, 360P30, 360P25

## Микрофоны для работы AI сценариев

### Количество

3 шт.

### Угол охвата

180°

### Дальность

до 6 м

### Амплитудно-частотная характеристика

100 Гц — 10 кГц

## Видеосъёмка

### Панорамный объектив

#### Разрешение

HDMI: 4K — 30 FPS, 4K — 25 FPS,  
4K — 29,97 FPS, 1080p — 30 FPS,  
1080p — 25 FPS

#### Матрица

1/2,8", CMOS, 8,46 млн эффективных  
пикселей

#### Линза

фокусное расстояние 1,97 мм

#### Чувствительность

0,5 лк (f/1,8, AGC вкл.)

#### Угол обзора по горизонтали

107°

#### Компенсация встречной засветки

поддерживается

#### Стоп-кадр

поддерживается

#### Регулировка

ручная, угол регулировки  
по горизонтали 0°, угол регулировки  
по вертикали ± 10°

#### Режим приватности

поддерживается, моторизированная  
шторка приватности

### Объектив крупного плана

#### Разрешение

4K — 30 FPS, 4K — 25 FPS, 4K — 29,97  
FPS, 1080p — 30 FPS, 1080p — 25 FPS

#### Матрица

1/1,8", CMOS, 8,42 млн эффективных  
пикселей

#### Линза

фокусное расстояние 4,8–57,8 мм,  
светосила f/1,8–3,6

#### Оптическое увеличение

12x

#### Цифровое увеличение

16x

#### Чувствительность

0,5 лк (f/1,8, AGC вкл.)

#### Угол обзора по горизонтали

80–7,54°

#### Угол обзора по вертикали

49,2–4,34°

#### Отношение сигнал/шум:

≥ 55 дБ

#### Угол горизонтального вращения

± 170°

#### Угол наклона

± 90°

#### Количество пресетов положения камеры

255

#### Точность пресетов

0,1

## Интеллектуальные функции

### Поддерживаемые функции

отслеживание людей, автоматическое  
кадрирование и фокусировка,  
наведение на горящего

### Допустимое расстояние

эффективная работа алгоритмов  
обеспечивается при съёмке  
на расстоянии от 1 до 6 м

## Общие характеристики

### Питание

≈ 12 В, 2 А через адаптер или PoE+  
(802.3at), до 20 Вт

### Безопасность

разъём для Кенсингтонского замка

### Размеры (д × ш × в)

181 × 151,5 × 178,4 мм

### Цвет

чёрный

### Материал корпуса

пластик

### Вес

2,25 кг

### Комплект поставки

пульт ДУ, кронштейн для настенного  
крепления, кабель USB, кабель  
питания, руководство пользователя

### Условия использования

температура от 0 до 40 °С  
и относительная влажность воздуха  
от 10 до 90% без образования  
конденсата

### Условия транспортировки

температура от -20 до +60 °С,  
относительная влажность от 10  
до 90% без образования конденсата

### Условия хранения

температура от -40 до +60 °С  
и относительная влажность от 10  
до 90% без образования конденсата



Связаться по вопросам  
продаж и технической  
консультации

b2bd\_sales@sberdevices.ru